

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

**Redatto ai sensi dell'Articolo 16 della Legge Quadro 109/94,
e dell'Articolo 40 del Regolamento di Attuazione D.P.R. 554199.**

| | |
|------------------------------------|---|
| Committenza: | Comune di Borgomaro |
| Tipologia committenza: | Via Leonardo Ameglio Pubblica |
| Denominazione del cantiere: | INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO INTERRATO |
| Indirizzo del cantiere: | Comune di Borgomaro (IM) |
| Natura dell'opera: | Via Leonardo Ameglio Realizzazione di parcheggio interrato |

-INDICE-

| | |
|---|----|
| PREMESSA | 3 |
| DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI..... | 3 |
| IL PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA EDILIZIA E DELLE SUE PARTI..... | 6 |
| IL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE | 8 |
| IL MANUALE DI MANUTENZIONE..... | 11 |
| I MANUALI D'USO E CONDUZIONE | 15 |

PREMESSA

La presente relazione riferisce circa il piano di manutenzione dell'opera relativo agli interventi per la realizzazione di parcheggio interrato.

Redatto ai sensi dell'Articolo 16 della Legge Quadro 109/94, e dell'Articolo 40 del Regolamento di Attuazione D.P.R. 554/99.

Le informazioni e le indicazioni fornite all'interno del PIANO costituiscono un'importante traccia per l'elaborato definitivo, che dovrà necessariamente essere redatto al termine lavori, o perlomeno quando saranno note, in dettaglio, tutte le caratteristiche tecniche degli impianti meccanici ed elettrici, dei parapetti e dei materiali in genere che verranno effettivamente messi in opera dalla ditta vincitrice dell'appalto.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Intervento L'amministrazione comunale di Borgomaro intende recuperare un'area libera situata ai margini del centro storico per destinarla a parcheggio interrato.

- Tale struttura sarà completamente interrata ad eccezione del fronte strada sul quale sarà posizionato l'accesso del parcheggio.
- Le strutture portanti del manufatto saranno realizzate in cemento armato, il solaio di copertura verrà eseguito in lastre prefabbricate tipo "predalle", lungo il lato nord verrà eseguita una berlinese in pali e tiranti.
- Internamente la pavimentazione sarà in battuto di cemento, i muri saranno privi di intonaco e di tinteggiatura.
- La struttura sarà dotata di impianto elettrico fuori traccia, estintori e di sistema di allontanamento di eventuali infiltrazioni di acque.
- Esternamente si realizzerà : - riempimento di terra vegetale; installazione di ringhiera in ferro, rivestimento muro lato nord in pietra, rifacimento vasca raccolta acque meteoriche, posa di tubi pluviali.

